

SOLUTION DE LIT INTELLIGENT PROGRESSA®

Donnez aux patients et aux soignants les moyens de favoriser la mobilité afin de mieux soigner vos patients les plus critiques plus rapidement.



FONCTIONS STANDARD PERMETTANT D'OPTIMISER LA SÉCURITÉ DES PATIENTS ET D'AMÉLIORER LA SATISFACTION DES SOIGNANTS

- Technologie de châssis SlideGuard™
- Rétroéclairage des commandes patient
- Commande pour la rétraction/extension de la section pieds FlexAfoot™
- Technologie avancée MicroClimate®
- Alarme d'inclinaison 30°/45° du relève-buste
- Pesée intégrée au lit
- Gestion des tubulures
- Alarme de sortie de lit à trois modes
- Télécommande soignant
- Pédale pour commandes soignant
- Veilleuse
- Porte-bouteille à oxygène intégré
- Prise pour accessoires
- Fonction mains libres pour la remise à plat d'urgence et la position de Trendelenburg
- Commandes Point of Care™ sur barrières latérales
- Deux barrières latérales avec écran tactile Point-of-Care
- Système de détection d'obstacles Detect™ des deux côtés du lit
- Supports pour poches de drainage
- Quatre réceptacles à perfusion

FONCTIONS EN OPTION POUR PRENDRE EN CHARGE LES TECHNOLOGIES AXÉES SUR LE TRAITEMENT

- Surface Prevention
- Surface Therapy
- Surface Pulmonary
- Traitement par percussion et vibration (P&V)
- Alarme de sortie de lit et appel infirmier
- 5e roue pour guidage
- Système de guidage de transport équipé d'IntelliDrive®
- Tablette de transport
- Connectivité sans fil
- Tige porte-sérum fixe
- Sortie de lit par l'avant complète
- Système de gestion de la migration des patients StayInPlace™



Hillrom™

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur totale			
Relève-jambes étendu	248,9 cm		
Relève-jambes rétracté	223,5 cm		
Largeur maximale			
Barrières latérales abaissées	103 cm		
Barrières latérales relevées	103 cm		
Hauteur maximale des barrières latérales			
Au-dessus du plan de couchage	43,2 cm		
Position la plus haute			
Du sommet du siège jusqu'au sol	90,7 cm		
Position la plus basse			
Du sommet du siège jusqu'au sol	41,9 cm		
Dégagement minimum sous le lit	10,9 cm sans le système de transport équipé d'IntelliDrive®		
Taille des roues standard	15,2 cm		
Points d'articulation			
Relève-buste	0° à 67°		
	77° avec sortie par l'avant		
Repose-cuisses	0° à 30°		
Relève-jambes	0° à 45°		
Position déclive (maximum)	75° avec sortie par l'avant		
Position proclive	13°		
Position proclive (maximum)	18°		
Charge maximale de sécurité		295 kg	
Poids maximal du patient		227 kg	
Dégagement pour arceau d'imagerie		17,8 à 38,1 cm	
Nettoyabilité/Contrôle des infections		IPX4	
Plan de couchage radiotransparent		Standard 45 cm x 58,5 cm	
Tensions		100/110/115/120/ 127/220/230/240	
Matelas			
Surface Prevention			
Largeur du matelas		88,9 cm	
Longueur du matelas		213 cm	
Hauteur du matelas		18,1 cm	
Poids du matelas		14,1 kg	
Surface Therapy			
Largeur du matelas		90,2 cm	
Longueur du matelas		213 cm	
Hauteur du matelas		20,32 cm	
Poids du matelas		20,5 kg	
Surface Pulmonary			
Largeur du matelas		90,2 cm	
Longueur du matelas		213 cm	
Hauteur du matelas		20,32 cm	
Poids du matelas		21,8 kg	

OPTIONS DE CONFIGURATION POUR SURFACE ET CHÂSSIS

PROGRESSA® PREVENTION	PROGRESSA® THERAPY	PROGRESSA® PULMONARY
Surface Prevention	Surface Therapy	Choisissez une option de configuration parmi les suivantes : - Surface Pulmonary (CLRT uniquement) - Surface Pulmonary (CLRT et P&V)
Choisissez une option de configuration parmi les suivantes : - Position Dining Chair® - Position FullChair® avec sortie par l'avant - Position FullChair® avec sortie par l'avant et technologie StayInPlace™	Choisissez une option de configuration parmi les suivantes : - Position Dining Chair® - Position FullChair® avec sortie par l'avant - Position FullChair® avec sortie par l'avant et technologie StayInPlace™	Choisissez une option de configuration parmi les suivantes : - Position Dining Chair® - Position FullChair® avec sortie par l'avant - Position FullChair® avec sortie par l'avant et technologie StayInPlace™



hillrom.fr

Hill-Rom se réserve le droit d'apporter, sans préavis, des modifications à la conception, aux caractéristiques et aux modèles. La seule garantie consentie par Hillrom est la garantie écrite expresse. Le lit Progressa peut être utilisé différents environnements de soins, y compris, mais sans s'y limiter, les établissements de soins de court séjour, notamment les services de réanimation, les unités de soins de suite/réadaptation, les services médicaux/chirurgicaux, les services de soins subaigus, les unités de soins post-anesthésie et certains services d'urgence. Dispositif médical (93/42/CEE) : Classe Im, classe IIa pour les surfaces Therapy et Pulmonary. Organisme notifié : Polskie Centrum Badan I Certyfikacji S.A.(PCBC) CE1434. Classification de la balance (EN 45501) : classe III. Fabricant : Hill-Rom Holdings, Inc. - 1069 State Route 46 East - Batesville, IN 47006 - États-Unis. Représentant en Europe : Hill-Rom S.A.S. - BP 14 ZI du Talhouët 56330 Pluvigner France Cet appareil médical est un produit de santé réglementé qui, conformément à ladite réglementation, porte un marquage CE. Hill-Rom recommande de lire attentivement les instructions détaillées relatives à l'utilisation adéquate et en toute sécurité des appareils, qui se trouvent dans les documents accompagnant les appareils médicaux. Le personnel des établissements de santé est responsable du bon usage et de l'entretien de ces appareils médicaux.

Hill-Rom se réserve le droit d'apporter, sans préavis, des modifications à la conception, aux caractéristiques et aux modèles. La seule garantie consentie par Hillrom est la garantie écrite expresse étendue à la vente et la location de ses produits.